



KATALOG PRODUKTŮ

02/2022

- PAPIROVÉ BEDNĚNÍ
- DISTANČNÍ PRVKY
- SPÍNACÍ TYČE A MATICE
- VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE
- TĚSNÍCÍ MATERIÁLY
- PŘEKLIŽKY
- SCHÖCK, DYWIDAG, KNIPEX

OBSAH

OBSAH	2
I. Papírové bednění	3
1) Spirálové	3
2) Hladké	3
II. Spínání k bednění	3
1) Spínací tyče k bednění	4
2) Spínací matice	4
3) Skalní kotvy	4
4) Smyčkové kotvy	5
5) Smyčky vlnité, hákové a hlava	5
III. Odbedňovací olej	5
IV. Distanční prvky pro bednění	6
1) Chráničky	6
2) Kónusy	6
3) Ucpávky zátky	6
4) Trojhranné lišty	7
V. Distanční prvky pro výztuže	7
1) Distanční lišty	7
2) Distanční kroužek	8
3) Distanční kozlík	8
4) Podložka montážní UP z PVC	8
5) Distanční motýlek	9
6) Distanční BE – FIX	9
7) Distanční WBT	9
8) Distanční housenka	10
9) Distanční ocel – DISTAL	10
VI. Těsnící materiály	11
1) Bentonit	11
2) Těsnící plech	11
3) Těsnící trubka	11
VII. Vylamovací výztuže	12
1) Vylamovák dvouřadý	12
2) Vylamovák jednořadý	12
VIII. Malty, lepidla a tmely	13
1) Lepidlo a tužidlo	13
2) Malta M-BED	13
IX. Překližky	13
X. Schöck – Isokorb®	14
XI. ANP – Hřebíkování svahu	14
XII. Další výrobky	15
1) Tahokov lehký	15
2) Svidřík	15
3) Vázací kleště	15
4) Vázací drát	15
Objednávka	16

I. Papírové bednění



Kruhové papírové bednění se používá pro jednorázové betonování sloupů a podpěr monoliticky – betonovaných konstrukcí, jako jsou tělesa mostů, stropů, hrází nebo pro záměrné vytvoření dutin v těchto betonovaných konstrukcích pro vedení potrubí a kabeláže. Kruhové bednění je vyrobeno z papírových, spirálově vinutých trubíc, které jsou uvnitř i na povrchu opatřeny ochrannou vrstvou pro zvýšení hladkosti povrchu a odolnosti proti vodě.

Kruhové bednění dodáváme v základních délkách 3 m, 3,5 m, 4 m. Na vyžádání je možné objednat i jiné délky.

1) Spirálové

Kód	Název komponentu	Balení ks
BS15010	Tube spirála 150 mm - bm	1
BS20010	Tube spirála 200 mm - bm	1
BS25010	Tube spirála 250 mm - bm	1
BS30010	Tube spirála 300 mm - bm	1
BS35010	Tube spirála 350 mm - bm	1
BS40010	Tube spirála 400 mm - bm	1
BS45010	Tube spirála 450 mm - bm	1
BS50010	Tube spirála 500 mm - bm	1
BS55010	Tube spirála 550 mm - bm	1
BS60010	Tube spirála 600 mm - bm	1

2) Hladké

Kód	Název komponentu	Balení ks
BH15010	Tube hladké 150 mm - bm	1
BH20010	Tube hladké 200 mm - bm	1
BH25010	Tube hladké 250 mm - bm	1
BH30010	Tube hladké 300 mm - bm	1
BH35010	Tube hladké 350 mm - bm	1
BH40010	Tube hladké 400 mm - bm	1
BH45010	Tube hladké 450 mm - bm	1
BH50010	Tube hladké 500 mm - bm	1
BH55010	Tube hladké 550 mm - bm	1
BH60010	Tube hladké 600 mm - bm	1
BH65010	Tube hladké 650 mm - bm	1
BH70010	Tube hladké 700 mm - bm	1
BH75010	Tube hladké 750 mm - bm	1
BH80010	Tube hladké 800 mm - bm	1
BH90010	Tube hladké 900 mm - bm	1
BH100010	Tube hladké 1000 mm - bm	1
BH120010	Tube hladké 1200 mm - bm	1

II. Spínání k bednění



Matice a spínací tyče jsou vhodné pro spínání bednění, průvlaků a jiných forem pro beton.

1) Spínací tyče k bednění



Kód	Název komponentu	Balení m
15FC0001/1	Tyč spínací DW 15 - 1,0 m	1
15FC0001/3	Tyč spínací DW 15 - 3,0 m	3
15FC0001/6	Tyč spínací DW 15 - 6,0 m	6
20FC0001/1	Tyč spínací DW 20 - 1,0 m	1
20FC0001/6	Tyč spínací DW 20 - 6,0 m	6
BREZ	Řez materiálu	1

- svařitelné spínací tyče jsou na objednávku


2) Spínací matice



Kód	Název komponentu	Balení ks
15F2028/35	Matice čtyřhranná DW 15 - 30x30x35mm	1
15F2028/60	Matice čtyřhranná DW 15 - 30x30x60mm	1
15F2040/30	Matice šestihranná DW 15 - 30 mm	1
15F2002/50	Matice šestihranná DW 15 - 50 mm	1
15F2002/70	Matice šestihranná DW 15 - 70 mm	1
15F3005	Matice šestihranná DW 15 - 105 mm	1
20F2040/30	Matice šestihranná DW 20 - 30 mm	1
20F2002/70	Matice šestihranná DW 20 - 70 mm	1
15F2072/70	Matice kruhová DW 15 - 70 mm	1
15F2072/90	Matice kruhová DW 15 - 90 mm	1
15F2072/100	Matice kruhová DW 15 - 100 mm	1
15F2072/130	Matice kruhová DW 15 - 130 mm	1
20F2072/130	Matice kruhová DW 20 - 130 mm	1
15F1026	Matice čtvercová 120x120x65 mm	1

- jiné požadované matice jsou na objednávku


3) Skalní kotvy



Skalní kotvy se používají k upevnění jednostranného bednění na existující betonové nebo skalní stěny, k zajištění svahu, opěrné zdi nebo stavební jámy.

Kód	Název komponentu	Balení ks
15F2128	Skalní kotva DW15 - 32/34 mm	1
15F2135	Skalní kotva DW15 - 35/37 mm	1
20F2136	Skalní kotva DW20 - 43/48 mm	1
20F2137	Skalní kotva DW20 - 51/53 mm	1
26E2221	Skalní kotva DW26 - 61/63 mm	1


4) Smyčkové kotvy




Kotvy smyčkové se používají ke kotvení jednostranného bednění a jiného uchycení. Toto kotvení se používá až po betonáži, kdy kotevní smyčka nebo hák se přichytí k výztuži do betonových základů.

Kód	Název komponentu	Balení ks
15F3076	Smyčková kotva DW15 - 550/230 mm	1
20FA3076	Smyčková kotva DW20 - 600/300 mm	1
26ES3076	Smyčková kotva DW26 - 800/400 mm	1

5) Smyčky vlnité, hákové a hlava



Kotvy vlnité a hákové se používají ke kotvení jednostranného bednění a jiného uchycení. Toto kotvení se používá až po betonáži, kdy kotevní smyčka nebo hák se přichytí k výztuži do betonových základů.



Kód	Název komponentu	Balení ks
15FS2080	Vlnitá kotva DW15 500 mm	1
20FS2080	Vlnitá kotva DW20 700 mm	1
26ES2080	Vlnitá kotva DW26 800 mm	1
15F3047/250	Háková kotva DW15 - 250/100 mm	1
15F3047/450	Háková kotva DW15 - 450/100 mm	1
20FA3047/600	Háková kotva DW20 - 600/150 mm	1
26ES3047/800	Háková kotva DW26 - 800/200 mm	1
15F3174	Pevná kotva 80x55mm, h=60 mm	1
15F3074	Pevná kotva 100x70 mm, litina	1
15F3074/K	Botka plastová pro 15F3174 a 15F3074	1

III. Odbedňovací olej


Vodou neředitelný biologicky rozložitelný separační přípravek nízké viskozity. Mrazem ani dlouhodobým skladováním nemění své vlastnosti.



Kód	Název komponentu	Balení l
BO1L	Odbedňovací olej - 1L	1
BO10L	Odbedňovací olej - 10L	10
BO20L	Odbedňovací olej - 20L	20
BO200L	Odbedňovací olej - 200L	200
BK10L	Plastový kanystr - 10L	1
BK20L	Plastový kanystr - 20L	1

IV. Distanční prvky pro bednění

1) Chráničky



PVC trubka je určena k ochraně spínacích tyčí bednění v kombinaci s dalšími prvky kónusy, zátky. Její vnější plocha je zdrsňená pro lepší zakotvení v betonu. Je dodávána ve svazcích o délce 2 m.

Kód	Název komponentu	Balení m	Paleta m
BDP22200	PVC chránička 22 mm - 2,0 m	100	3000
BDP26200	PVC chránička 26 mm - 2,0 m	100	3000
BDV22125	Vláknobetonová chránička 22 mm - 1,25 m	1,25	1000

2) Kónusy



Zasouvací kónus z plastu pro distanční trubky. Kónus lze použít opakovaně v závislosti na opotřebení materiálu a kombinovat s PVC ucpávkou.

Kód	Název komponentu	Balení ks	Pytel ks
BKP22	PVC kónus 22 mm	500	3000
BKPPB	PVC kónus – pohledový beton 40/5	250	250

3) Ucpávky zátky



Zátky a ucpávky se používají pro uzavření otvorů do kónusů a distančních trubek.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BUPST22	PVC Ucpávka ST 22	1000
BZPB	Betonová zátká 40/5	250
BZPUP2225	PVC zátká pro uni. panely bednění	500
BBU22	Betonová ucpávka 22 mm	500
BUV2	Ucpávka z vláknobetonu 22 mm 2 cm	1000
BUV4	Ucpávka z vláknobetonu 22 mm 4 cm	500

4) Trojhranné lišty



Rohová lišta slouží pro sražení hrany je vhodná pro sloupky a průvlaky a je možné ji použít pro vytváření vzorů na pohledových betonech. Lišta je vyrobena z tvrdého PVC. Pro přibití jsou připraveny otvory v rozteči 10-15 cm. Lze použít opakovaně.

Kód	Název komponentu	Balení m	Paleta m
BTLD10	Trojhranná lišta dutá 10 mm	100	6500
BTLD15	Trojhranná lišta dutá 15 mm	100	5400
BTLD20	Trojhranná lišta dutá 20 mm	100	4900
BTLD25	Trojhranná lišta dutá 25 mm	50	2450
BTLD30	Trojhranná lišta dutá 30 mm	50	2400
BTLLD10	Trojhranná lišta s límcem dutá 10 mm	100	5000
BTLLD15	Trojhranná lišta s límcem dutá 15 mm	100	4900
BTLLD20	Trojhranná lišta s límcem dutá 20 mm	100	2400

V. Distanční prvky pro výztuže

1) Distanční lišty



Distanční lišta pro spodní výztuž je určena pro použití i v nejtěžším zatížení s vysokou stabilitou. Boční výřezy zajišťují dobré zatečení betonu. Standardní délka je 2 m, ale lze objednat délku dle požadavku zákazníka.

Kód	Název komponentu	Balení m	Paleta m
BDLP15	Distanční lišta plná 15 mm	100	6300
BDLP20	Distanční lišta plná 20 mm	100	4800
BDLP25	Distanční lišta plná 25 mm	100	4200
BDLP30	Distanční lišta plná 30 mm	100	3600
BDLV15	Distanční lišta s výřezy 15 mm	100	6300
BDLV20	Distanční lišta s výřezy 20 mm	100	4800
BDLV25	Distanční lišta s výřezy 25 mm	100	4200
BDLV30	Distanční lišta s výřezy 30 mm	100	3600
BDLV35	Distanční lišta s výřezy 35 mm	60	2940
BDLV40	Distanční lišta s výřezy 40 mm	60	2520
BDLV50	Distanční lišta s výřezy 50 mm	60	1440

2) Distanční kroužek



Distanční podložka pro svislou výztuž umožňuje použití na různé průměry výztuže.

Kód	Název komponentu	Balení ks	Pytel ks
BDK4815	Distanční kroužek 4-8/15 mm	1000	5000
BDK41220	Distanční kroužek 4-12/20 mm	500	2500
BDK41225	Distanční kroužek 4-12/25 mm	500	2500
BDK41230	Distanční kroužek 4-12/30 mm	250	2000
BDK41235	Distanční kroužek 4-12/35 mm	200	1500
BDK51440	Distanční kroužek 5-14/40 mm	250	1500
BDK41050	Distanční kroužek 4-10/50 mm	100	1500
BDK122050	Distanční kroužek 12-20/50 mm	100	1500
BDK61460	Distanční kroužek 6-14/60 mm	50	1000
BDK102070	Distanční kroužek 10-20/70 mm	25	1000


3) Distanční kozlík



Distanční tělísko kozlík s upínacím prvkem. Lze použít pro různé průměry armatury od 6 do 26 mm. Také je možné použít u křížení železných výztuh. Použití pro vodorovnou výztuž.

Kód	Název komponentu	Balení ks	Pytel ks
BDK15	Distanční kozlík K 15 mm	1000	4000
BDK20	Distanční kozlík K 20 mm	500	2500
BDK25	Distanční kozlík K 25 mm	500	2500
BDK30	Distanční kozlík K 30 mm	500	2000
BDK35	Distanční kozlík K 35 mm	250	1500
BDK40	Distanční kozlík K 40 mm	250	1500
BDK45	Distanční kozlík K 45 mm	125	1000
BDK50	Distanční kozlík K 50 mm	125	1000

4) Podložka montážní UP z PVC



Montážní destodolná vůči tlaku. Použití pro montáž betonových prefabrikátů. Velikost 70x70 mm.

Kód	Název komponentu	Balení ks	Paleta ks
BUP707002	Podložka montážní UP 70/70/2 mm	1000	40 000
BUP707005	Podložka montážní UP 70/70/5 mm	500	20 000
BUP707010	Podložka montážní UP 70/70/10 mm	250	10 000
BUP707020	Podložka montážní UP 70/70/20 mm	150	6 000

5) Distanční motýlek



Distanční podložka motýlková vyrobena z betonu. Natočením lze získat několik výšek krytí. Lze použít pro svislou a vodorovnou výztuž.

Kód	Název komponentu	Balení ks	Paleta ks
BDM2030	DM motýlek 20/25/30 mm bez drátu	1000	30 000
BDM3550	DM motýlek 35/40/50 mm bez drátu	250	10 000
BDM4560	DM motýlek 45/55/60 mm bez drátu	125	5000
BDMD2030	DM motýlek 20/25/30 mm s drátem	750	25 000
BDMD3550	DM motýlek 35/40/50 mm s drátem	250	10 000
BDMD4560	DM motýlek 45/55/60 mm s drátem	125	5000

6) Distanční BE – FIX



Distanční podložka bodová je vyrobena z betonu. Vyrábí se s plastovou svorkou pro průměr armovací výztuže 4–18 mm.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BBEFIX20	BE-FIX bodový 20 mm	500
BBEFIX25	BE-FIX bodový 25 mm	500
BBEFIX30	BE-FIX bodový 30 mm	400
BBEFIX35	BE-FIX bodový 35 mm	400
BBEFIX40	BE-FIX bodový 40 mm	250
BBEFIX50	BE-FIX bodový 50 mm	250

7) Distanční WBT



Distanční prvek vyrobený z betonu, který je vhodný pro pohledové betony. Proti zlomení je armován betonářskou ocelí.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BWBT20	Distance WBT 650/20 mm	1
BWBT25	Distance WBT 650/25 mm	1
BWBT30	Distance WBT 650/30 mm	1
BWBT35	Distance WBT 650/35 mm	1
BWBT40	Distance WBT 650/40 mm	1
BWBT50	Distance WBT 650/50 mm	1


8) Distanční housenka



Distanční prvek z vláknobetonu, esovitého tvaru, je určena pro vodorovnou výztuž. Má pouze bodový dotyk s bedněním.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BHOU20	Distance Housenka s hrbolky 800/20 mm	1
BHOU25	Distance Housenka s hrbolky 800/25 mm	1
BHOU30	Distance Housenka s hrbolky 800/30 mm	1
BHOU35	Distance Housenka s hrbolky 800/35 mm	1
BHOU40	Distance Housenka s hrbolky 800/40 mm	1
BHOU45	Distance Housenka s hrbolky 800/45 mm	1
BHOU50	Distance Housenka s hrbolky 800/50 mm	1

9) Distanční ocel – DISTAL



Ocelová distanční podložka pro horní výztuž. Používá se při betonování stropů, která leží mezi horní a spodní výztuží.

Standardní délka je 2 m.

Kód	Název komponentu	Balení m
BDOD4	Distal - ocelová distance 40 mm	50
BDOD5	Distal - ocelová distance 50 mm	50
BDOD6	Distal - ocelová distance 60 mm	50
BDOD7	Distal - ocelová distance 70 mm	50
BDOD8	Distal - ocelová distance 80 mm	50
BDOD9	Distal - ocelová distance 90 mm	50
BDOD10	Distal - ocelová distance 100 mm	50
BDOD11	Distal - ocelová distance 110 mm	50
BDOD12	Distal - ocelová distance 120 mm	50
BDOD13	Distal - ocelová distance 130 mm	50
BDOD14	Distal - ocelová distance 140 mm	50
BDOD15	Distal - ocelová distance 150 mm	50
BDOD16	Distal - ocelová distance 160 mm	50
BDOD17	Distal - ocelová distance 170 mm	50
BDOD18	Distal - ocelová distance 180 mm	50
BDOD19	Distal - ocelová distance 190 mm	50
BDOD20	Distal - ocelová distance 200 mm	50
BDOD22	Distal - ocelová distance 220 mm	50
BDOD24	Distal - ocelová distance 240 mm	50
BDOD26	Distal - ocelová distance 260 mm	50
BDOD28	Distal - ocelová distance 280 mm	50
BDOD30	Distal - ocelová distance 300 mm	50

VI. Těsnící materiály

1) Bentonit



Bobtnavý těsnící pás z bentonitu sodného slouží k zatěsnění pracovních spár, průchodek potrubí apod. Těsní proti vodě. Náhrada za těsnící gumu a plech. Těsní do tlaku 3 bar nebo 7bar (vodní sloupec 30 m nebo 70 m). Není vhodný pro dilatační spáry.

Kód	Název komponentu	Role m	Balení m
BTBT2016	Těsnící bentonit tyč 20x16 mm 1 m (3bar)	5	30
BTBL12015	B – Mřížka 20/15, 1 m	1	30
BTBT2520	Těsnící bentonit tyč 25x20 mm 1 m (3bar)	5	30
BTBL12520	B – Mřížka 25/20, 1 m	1	30

2) Těsnící plech



Slouží k zatěsnění pracovních spár v oblasti styku deska (stěna) stěna. Plech je opatřen oboustrannou minerální vrstvou, která je nelepivá (bez ochranné fólie) a odolná proti vlivu okolní teploty. Napojení se provádí přesahem a spojení svorkou.

Kód	Název komponentu	Balení m
BTP4433	Těsnící plech 150, 2 m	100
BTP20160	Těsnící plech 160, role	20

3) Těsnící trubka



Trubka s umělé hmoty s těsnícími lamelami, které umožňují řízený vznik trhlin.

Kód	Název komponentu	Balení m
BTK4336	Těsnící kruhový profil Q1	3 – 7,5
BTK4337	Těsnící kruhový profil Q2	3 – 7,5
BTK4338	Těsnící kruhový profil DR6	4,75 – 5,5

VII. Vylamovací výztuže

1) Vylamovák dvouřadý



Slouží ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí současně. Připojovací výztuž je při betonáži chráněna v ochranných boxech. Teprve před betonováním následných částí bude narovnána jako spojovací výztuž. Délka prvku 1,25m.

Kód	Název komponentu	Balení m
BVD9911	Dvouřadý 14 B- 8/15	5
BVD9888	Dvouřadý 14 B- 8/20	5
BVD9917	Dvouřadý 14 B-10/15	5
BVD9892	Dvouřadý 14 B-10/20	5
BVD9912	Dvouřadý 18 B- 8/15	5
BVD9889	Dvouřadý 18 B- 8/20	5
BVD9918	Dvouřadý 18 B-10/15	5
BVD9893	Dvouřadý 18 B-10/20	5
BVD9923	Dvouřadý 18 B-12/15	5
BVD9913	Dvouřadý 22 B- 8/15	5
BVD9896	Dvouřadý 22 B- 8/20	5
BVD9919	Dvouřadý 22 B-10/15	5
BVD9897	Dvouřadý 22 B-10/20	5
BVD9926	Dvouřadý 22 B-12/15	5
BVD9914	Dvouřadý 24 B- 8/15	5
BVD9890	Dvouřadý 24 B- 8/20	5
BVD9894	Dvouřadý 24 B- 8/20	5
BVD9924	Dvouřadý 24 B-12/15	5
BVD9915	Dvouřadý 26 B- 8/15	5
BVD9898	Dvouřadý 26 B- 8/20	5
BVD9921	Dvouřadý 26 B-10/15	5
BVD9899	Dvouřadý 26 B-10/20	5
BVD9927	Dvouřadý 26 B-12/15	5
BVD9928	Dvouřadý 26 B-12/10	5
BVD9929	Dvouřadý 30 B-12/10	5

2) Vylamovák jednořadý



Délka prvku = 1,25m

Kód	Název komponentu	Balení m
BVJ9910	Jednořadý 10/125 -12	5
BVJ9880	Jednořadý 15/125 - 8	5
BVJ9883	Jednořadý 15/125 - 8	5
BVJ9881	Jednořadý 20/125 -10	5

VIII. Malty, lepidla a tmely

1) Lepidlo a tužidlo

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Vhodné pro vodonepropustné prostupy po spínacích tyčích u bednění.



Poměr míchání: Jedno balení složky A se smíchá s jednou složkou B což odpovídá (A)2: (B)1

Kód	Název komponentu	Balení ks
BL08A	Lepidlo složka A 0,8 kg	1
BT04B	Tužidlo složka B 0,4 kg	1

2) Malta M-BED



Malty jsou vhodné jako záливková hmota, kotevní malta pro kotvení základů spojů, pro uzavření otvorů v betonu a jiné použití.

Kód	Název komponentu	Balení kg
BMBED	M-Bed – Bobtnaná malta	25
BG601	Groutex 601 - Vysokopevnostní injek. a kotevní malta	25
BG603	Groutex 603 - Vysokopevnostní injek. a kotevní malta	25
BG6003	Groutex 6003 - Vysokopevnostní injek. a kotevní malta	25

IX. Překližky




Bednicí překližky se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností. Hrany desek jsou chráněny proti příjmu vlhkosti akrylátovou barvou. Povrch překližky je plášťován za tepla nalisovanou hladkou vrstvou fenolické pryskyřice. Povrchový film se skládá z pevného sulfátového papíru impregnovaného fenolickou pryskyřicí. Bednicí překližka slouží jako deska na bednění pro lití betonu s hladkým povrchem, pro obkládání v automobilovém průmyslu a zemědělství, dopravní značení.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BDT210525	Překližka třívrstvá 21 mm 0,5x2,5 m – žlutá	1
BP2162525	Překližka 21 mm 0,625x2,5 m (11vr) – Bříza	1
BPC2162525	Překližka 21 mm 0,625x2,5 m (11vr) - Topol ASIE	1
BPC2112525	Překližka 21 mm 1,25x2,5 m (11vr) - Topol ASIE	1
BP2112525	Překližka 21 mm 1,25x2,5 m (11vr) – Topol	1
BP2112525	Překližka 21 mm 1,25x2,5 m (11vr) – Bříza	1

Ceny překližek se vyvíjejí dle měsíčního pohybu ceny dřeva.

X. Schöck – Isokorb®





Spojovací výztuž se používá pro volně vykonzolované balkony. Balkony jsou a vždy byly důležitým přínosem jakéhokoliv stavebního projektu pomáhající udržet vysokou kvalitu bydlení. Když je balkónová deska ve vytápěné budově provedena bez přerušení tepelného mostu, vytváří klasicky nejhorší případ, jinými slovy tepelný most. Schöck-Isokorb® může eliminovat tento "nejslabší článek" ve vnějším plášti. Čím účinnější je tepelná izolace v tomto místě díky použití prvku Schöck-Isokorb®, tím je menší riziko vysokých úrovní kondenzace, tvoření plísně a přidružených poškození způsobených

tímto účinkem. Navíc je minimalizovaná jakákoliv možnost tepelného úniku a ztráty energie. Pro optimální tepelnou izolaci je u prvku Isokorb® použit vysoce účinný izolant bez obsahu chlorovodíkového fluorovaného uhlovodíku (HCFC) vyroben ze stabilizovaného polystyrénu společně s nerezovou ocelí. Prvek Schöck-Isokorb® nabízí bezpečné a nekomplikované řešení splňující náročné požadavky na úsporu energie. Vyznačuje se malou hmotností a velmi lehkou montáží díky absenci fixačních prutů. Vedení výztuže umožňuje dobrou manipulaci. Flexibilitu provedení prvku Schöck-Isokorb® zajišťují různě volitelná provedení pro materiálové přechody železobeton na železobeton, železobeton na ocel, ocel na ocel a železobeton na dřevo.

- zboží Schöck je na objednávku do 12 dnů. Ceny jsou závislé na počtu a velikosti projektu.

Druhy:

- ISOKORB, NOVOMUR, TRONSOLE, DORN, BOLE, ESD



Cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme.

XI. ANP – Hřebíkování svahu

Duté hřebíky

Hřebíky s dutými tyčemi se skládají ze tří hlavních součástí: hlavy hřebíku, ocelové šlachy – včetně pouzdra a vrtáku na jedno použití – a spárovací hmoty. Ocelová šlacha je dutá ocelová tyč s válcovaným závitem válcovaným za studena, a proto může být řezána nebo spojována v libovolném místě.

Pevné hřebíky


Hřebíky s pevnou tyčí se skládají ze tří hlavních součástí: hlavy nehtu, ocelové šlachy a tělesa injektážní malty. Ocelová šlacha je kulatá ocelová tyč s hrubými, za tepla válcovanými žebrovanými nitěmi, a proto může být řezána nebo spojována v libovolném požadovaném bodě.



Cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme.

XII. Další výrobky

1) Tahokov lehký



Pozinkované pletivo do pracovních spár.

Kód	Název komponentu	Balení m2
BTL256	Tahokov lehký 2500x600 mm	30

2) Svidřík



Armovací pomůcka pro vázání výztuže.

Kód	Název komponentu	Balení ks
BSVID	Armovací svidřík	1

3) Vázací kleště



Kód	Název komponentu	Balení ks
BAKK200	KNIPEX - Armovací kleště 200 mm	1
BAKK220	KNIPEX - Armovací kleště 220 mm	1
BAKK250	KNIPEX - Armovací kleště 250 mm	1
BAKK280	KNIPEX - Armovací kleště 280 mm	1
BAKK300	KNIPEX - Armovací kleště 300 mm	1
BSTU30280	STUBAI 280 - Armovací kleště 30	1
BSTUE30280	STUBAI EASYCUT 280 - Armovací kleště 30	1
BSTUE40280	STUBAI EASYCUT 280 - Armovací kleště 40	1

4) Vázací drát



Kód	Název komponentu	Balení kg
BVD14	Vázací drát 14 mm	10
BVD20012	Vázací drát klubko 200g - 1,2 mm	20
BVD20014	Vázací drát klubko 200g - 1,4 mm	20
BU100125	ÚVAZEK fixační drát Fe 100 - 1,25mm, 1000ks	1
BU125125	ÚVAZEK fixační drát Fe 125 - 1,25mm, 1000ks	1
BU140125	ÚVAZEK fixační drát Fe 140 - 1,25mm, 1000ks	1
BU160125	ÚVAZEK fixační drát Fe 160 - 1,25mm, 1000ks	1

Objednávka

Objednatel: **Fakturační adresa:**

Společnost:
IČ:
DIČ:
Zapsáno u soudu:
Bankovní spojení:
Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
e-mail:

Doručovací adresa:**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

Derpat Czech, s.r.o.
Jaurisova 515/4,
140 00 Praha 4

IČ: 06131042
DIČ: CZ06131042

Adresa skladu – Praha:

Betomat.cz (budova A12)
Za Zastávkou 373,
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

+420 604 515 222
info@betomat.cz

Adresa skladu – Morava:

Žebřík a Kolečko
Jablunkovská 2067/40b
737 01 Český Těšín

+420 604 186 448
info@betomat.cz

Zakázka:

Stavba/Akce:
Číslo nabídky:
Datum nabídky:

- ☐ Objednáváme u Vás materiál dle nabídky na výše uvedenou zakázku v plném rozsahu.
☐ Objednáváme u Vás materiál dle přiloženého seznamu.

Objednávkový list

Datum dodání:

Jiná smluvní ujednání:

.....

.....
Datum a místo podpisu

.....
Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce objednatele

**Derpat Czech, s.r.o.**

Jaurisova 515/4,
140 00 Praha 4
IČO: 06131042, DIČ: CZ06131042

Mobil: (+420) 604 515 222
Email: info@betomat.cz

Adresa skladu – Praha

Betomat.cz (budova A12)
Za Zastávkou 373
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
+420 604 515 222
info@betomat.cz

Adresa skladu – Morava

Žebřík a Kolečko
Jablunkovská 2067/40b
737 01 Český Těšín
+420 604 186 448
info@betomat.cz